(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU (ENZİMATİK)

Doküman Kodu: SÇY.FR.002	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

UYGULUMA ALANI SORUMLULUKLARI

Çalışma Alanı: Hazırlayan: İmza:

MALZEME ADI VE MALZEME ÖZELLİKLERİ

Malzeme Adı: Tıbbi Alet Endoskoplar İçin Konsantre Enzimatik Temizleyici Dezenfektanı
Kimyasal Adı/ İçeriği: Benzalkonyum Klorür Renk: Renksiz Fiziksel Durumu: Berrak, homojen likit

C: Yakıcıdır. N: Çevre için tehlikelidir. Xn: sağlığa zararlı madde Xi: Tahriş edici madde F:Alev alabilen madde

Cas-No	*İsim*	*[%]*	*Sınıflandırma*
9000-90-2	*Amilaz*	*0, 5*	*Xn;R- 42, S-22-24-36/37*
9001-62-1	*Lipaz*	*0, 5*	*Xn;R- 42, S-22-24-36/37*
9048-46-8	*Proteaz*	*0, 5*	*Xn;R- 42, S-22-24-36/37*
63449-41-2	*Benzalkonyum Klorür*	*1, 2*	*C;R 21/22-34 N; R 50*

İNSAN VE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER

R-11 Kolay alevlenebilir. R-22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. R-34 Yanıklara neden olur. R-36 Gözleri tahriş eder R-50 Sudaki organizmalar için çok toksiktir. R-67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

ÖNLEMLER VE DAVRANIŞ KURALLARI

Genel Korunma ve Hijyen Önlemleri:
Gıda maddelerinden, içeceklerden uzak tutunuz. Kirlenmiş sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Bu ürünü tuttuktan sonra hemen ve işyerinizden ayrılmadan önce bir kez daha ellerinizi daima yıkayınız.
S-26 Gözlerle temas edildiği takdirde hemen suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz.
S-36/37/39 iş esnasında uygun koruma elbisesi, koruma eldiveni ve koruma gözlüğü/yüz maskesi takın.
S-45 Kaza veya rahatsızlık durumunda hemen doktora başvurun. (mümkünse ürün etiketini gösterin)



TEHLİKE DURUMUNDA HAREKET TARZI

Uygun yangın söndürme araçları: Ürün yanıcı değildir, yangın söndürme aktiviteleri çevreye bağlı belirlenir.
Güvenlik açısından uygun olmayan yangın söndürücüler: Kuvvetli su püskürtülmesi.
Maddenin yanma ürünleri veya çıkan gazlardan kaynaklanan zararları: Yangın, Klor bileşikleri Karbonmonoksit (CO), Karbondioksit (CO2) ve nitrojen oksitler (NOx) üretebilir.
Yangın ile mücadele edenler için gerekli özel koruyucu ekipman: Bağımsız hava deposu olan solunum maskesi takın.



İLK YARDIM

Göz Teması durumunda: Hemen göz kapakları dâhil bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun.
Yutulması durumunda: Kusturmayın, Doktora başvurun. Kusturma esnasında-köpük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağzı çalkalayın. Birkaç bardak su içirin. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.
Solunması durumunda: Buharının veya ayrışım maddelerinin kazara solunması durumunda açık havaya çıkarın. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun.
Cilt Teması durumunda: Hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun. Ürün bulaşmış, ıslanmış elbiseleri hemen çıkarın. Rahatsızlık durumunda doktora başvurun.

DEPOLAMA VE BERTAFAR ŞARTLARI

Depolama: Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 5°C ve 40°C arasında ki sıcaklıklarda tutunuz. Bir arada depolamalarda oksidasyon maddeleri ile uyumsuzdur. Dökülmesi durumunda temizleme: Sıvı bağlayıcı malzeme (mesela kum, silika jel, asit bağlayıcı maddeler, çok amaçlı bağlayıcılar) ile emdiriniz.
Bertaraf Şartları: Ambalaj için tavsiyeler: Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.

EĞİTİM

Çalışanlar işe başlarken ve daha sonra yılda bir kez olmak üzere işbaşında sözlü olarak bilgilendirilmelidir.

TALİMATLARA UYULMAMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEM

Kullanma talimatına uyulmaması durumunda meydana gelebilecek iş kazası/hasar durumunda disiplin cezası uygulanır.