Risk	Önlem
Depoda havalandırmayı sağlayacak yeterli büyüklükte pencere olmadığı için sıcaklık ve nem yükselebilir.	- İklimlendirme sistemi olmalıdır. - Deponun ısı ve nem takibi yapılmalıdır. (Sıcaklık azami değer:25, nem:60)
Buzdolabının iç sıcaklığı yükselebilir.	- Buzdolabının sıcaklık takibi yapılmalıdır.
Depoda yangın çıkabilir.	- Yanıcı maddeler görsel etiketle belirtilmiş ayrı bir alanda bulundurulmalıdır. - Yangın alarmı ve yangın söndürme kiti bulunmalıdır.
Tavanda, duvarlarda ve zeminde su sızıntısı/ rutubet olabilir.	- İstifleme tavandan en az 40 cm aşağıda olmalıdır. - Hemzemin istifleme yapılmamalıdır. - Malzemeler duvarla temas etmemelidir.
Depoyu su basabilir.	- Su boruları görünmeyecek şekilde olmalı ve su tesisatıyla ilgili gerekli bakım yapılmış olmalıdır.
Depoda miyadı geçmiş malzeme olabilir.	- Malzemenin cinsine göre yerleştirme yapılmalıdır. - HBYS ‘ye entegre miyad uyarı sistemi olmalıdır. - Belirli aralıklarla malzemeler görsel olarak kontrol edilmelidir.